

万能支撑器组装指导书

尊敬的客户：非常感谢您选择“月半湾”品牌万能支撑器！

一、根据万能支撑器的行业特点，由于每个项目需求的高度不同，受纸箱尺寸、物流、库存的限制，供应的万能支撑器各个部件都是分开装箱的，需要客户自行组装，各部件的组装方式请联系和您对接的业务人员，我司业务人员会把对应的照片给您参考。

二、安装注意事项：

1. 万能支撑器靠螺纹承重，所以每一节在调高调低时，都得保证至少有 3~4 个螺纹是咬合的，切忌有的部位拧的松，有的部位拧的紧；
2. 为了防止支撑器晃动，高度调节好后，请将绿色固定环反方向朝下拧紧锁住。

三、固定方法：为防止破坏防水层，用水泥砂浆把支撑器的底座浇筑在地面上，如图一：



图一



图二

四、安装顺序：

放四个支撑器，安装一块地板；再放两个支撑器，再放一块地板；依次类推，直到铺满整个水池（如图二）；千万不能：把所有支撑器固定好，再统一铺石材地板（错误）。

五、池壁，池角如何使用支撑器的方法：

如下图：支撑器顶部分隔片可以任意掰断 N 个。

2 是池壁（架空 2 块地板），1 是池角（架空 1 块地板）。

